

ОПЛАТИН МИКС

Средство за смазване на оборудването за производство, транспорт и полагане на бетон и циментов разтвор

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Оплатин Микс средство предназначено за смазване на оборудването за производство, транспорт и полагане на бетон или разтвор, което е в пряк контакт с прясната смес от бетон/разтвор, с цел лесно почистване след употреба. Продуктът намалява сцепването на циментовите смеси към металната повърхност на оборудването. При продължителни процеси на непрекъснато производство на бетон, този продукт позволява по-дълъг период на производство между две почиствания на оборудването и по този начин по-малко прекъсвания в процеса.

СВОЙСТВА

- Улеснява почистването на повърхностите, които са в пряк контакт с бетон или разтвор;
- Намалява сцепването на бетона към металната повърхност на оборудването;
- Увеличава броя на циклите на производство на бетон между две почиствания на оборудването;
- Удължава на експлоатационния период на оборудването за производство на бетон и разтвор;
- Намалява енергията и ресурсите, необходими за поддръжка и използване на оборудването;
- Не е корозивен за металните части на бетоновоза;
- Лесно нанасяне чрез пръскане;
- Може да се нанася върху мокри повърхности;
- Ниска разходна норма;
- Нетоксичен, без разтворители.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА СТОЙНОСТ
Външен вид	-	жълта течност
Плътност	-	0,82-0,88 g/cm ³

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛАГАНЕ:

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Оплатин Микс се нанася върху чиста метална повърхност без остатъци от бетон или разтвор.

ПОЛАГАНЕ

Нанасянето се извършва чрез пръскане, с четка или валик, преди започване с работа, за да се улесни почистването на оборудването след употреба. При продължителни процеси на непрекъснато производство на бетон, когато е необходимо да се почисти оборудването по време на работа, Оплатин Микс може да се нанася върху мокри повърхности. Температурата при нанасяне трябва да бъде от 0 до 40°C.

РАЗХОДНА НОРМА

0,02-0,03kg/m²
30-50m²/kg

ПОЧИСТВАНЕ

Инструментите и оборудването се почистват с вода веднага след употреба.

ОПАКОВКИ

Пластмасови кофи от 4kg, 18kg , 180kg, 900kg.

СКЛАДИРАНЕ

В оригинална, затворена опаковка, при температура от 5°C до 35°C, защитен от пряка слънчева светлина. Срок на годност 12 месеца.

Опасност по здравето: Оплатин Микс не съдържа токсични вещества, но въпреки това трябва да се внимава материалът да не влезе в контакт с кожата, очите или да бъде погълнат. При контакт с кожата или очите е необходимо незабавно изплакване с чиста течаща вода. При поглъщане потърсете медицинска помощ. Допълнителна информация за продукта е предоставена в Информационния лист за безопасност.

Пожар: Оплатин Микс е незапалима течност. Допълнителна информация за продукта е предоставена в Информационния лист за безопасност.

Почистване и изхвърляне: Несвързаните остатъци от Оплатин Микс се почистват с вода. Старите използвани опаковки трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с местните разпоредби за този вид отпадъци. Допълнителна информация за продукта е предоставена в Информационния лист за безопасност.