

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

Број. GADA001/RS1

ХИДРОЗИМ Т

1. Ознака типа грађевинског производа:
GADA001
2. Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
Хемијски додатак за бетонирање при ниским температурама.
Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС” бр. 39/2019)
3. Име и адрета произвођача:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Име и адреса заступника:
АДИНГ Београд, Нехруова 82, 11070 Нови Београд, Р. Србија
5. Систем/и оценивања и верификација сталности перформанси грађевинског производа AVCP, утврђеног одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
/
- 6а. Примењени технички пропис:
Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019).

Именовано тело за оценивање и верификацију сталности перформанси:
Сертификационо тело Института ИМС спровело почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње и оценивање перформанси на основу резултата испитивања, укључујући узорковање и издао је Сертификат о сталности перформанси.

7. Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Битне карактеристике	Перформансе	Технички захтеви
Садржај јона хлора	≤ 0,1% по маси	Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање ("Сл. гласник РС", бр. 39/2019)
Садржај алкалија	≤ 2,0% по маси	
Корозивност	Садржи следеће састојке из EN 934-1:2008, Анекс А.2: Нитрате	
Чврстоћа при притиску	<u>(при једнакој конзистенцији)</u> На 28 дана: Тест мешавина ≥ 80 % од контролне мешавине На 90 дана: Тест мешавина ≥ од тест мешавине на 28 дана	
Садржај увученог ваздуха	Тест мешавина ≤ 2% од запремине контролне мешавине	
Време везивања	Почетак: На 20°C: Тест мешавина ≥ 30 min На 5°C: Тест мешавина ≤ 60% од контролне мешавине	
Време очвршћавања/ прираст чврстоћа	<u>(при једнакој конзистенцији)</u> На 28 дана: Тест мешавина ≥ 80 % од контролне мешавине На 90 дана: Тест мешавина ≥ од тест мешавине на 28 дана	
Опасне супстанце	Својство није опредељено	

Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији и перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник", број 83-18).

Пронађите техничку документацију на www.ading.rs.



Потписао за и у име директора:
Генерални директор,

Скопје, 22.07.2021 год.

Благоја Дончев, дипл. инж. град.