

OPLATIN MIKS

Sredstvo za podmazivanje opreme za proizvodnju, transport i ugradnju betona i cementnog maltera

OBLAST PRIMENE

Oplatin Miks je namenjen za premazivanje opreme za proizvodnju, transport i ugradnju betona ili maltera, radi lakšeg čišćenja nakon upotrebe. Proizvod smanjuje adheziju cementnih mešavina na metalnu površinu opreme. U dugim procesima kontinuirane proizvodnje betona, ovaj proizvod omogućava duži period proizvodnje između dva čišćenja opreme, a samim tim i manje prekida u procesu.

OSObine

- Olakšava čišćenje površina koje su u direktnom kontaktu sa betonom ili malterom;
- Smanjuje prljanje betona na metalnu površinu opreme;
- Povećava broj ciklusa proizvodnje betona između dva čišćenja opreme;
- Produžava radni vek opreme za proizvodnju betona i maltera;
- Smanjuje energiju i resurse potrebne za održavanje i korišćenje opreme;
- Nije korozivan za metalne delove miksera;
- Lako i jednostavno se nanosi prskanjem;
- Može se nanositi na vlažne površine;
- Mala potrošnja;
- Netoksičan, bez rastvarača.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

OSOBI NA	METOD	DEKLARISANA VREDNOST
Izgled	-	žuta tečnost
Gustina	-	0,82-0,88g/cm ³

DOZIRANJE I PERFORMANSE

PRIPREMA PODLOGE

Oplatin Miks se nanosi na čistu metalnu površinu bez ostataka betona ili maltera.

UGRADNJA

Nanošenje se vrši prskanjem, četkom ili valjkom, pre početka rada, kako bi se oprema lakše očistila nakon upotrebe. U dugim procesima kontinuirane proizvodnje betona, kada je potrebno očistiti opremu tokom rada, Oplatin Miks se može nanositi na vlažne površine. Temperatura tokom nanošenja treba da bude od 0 do 40°C.

POTROŠNJA

0,02-0,03kg/m²
30-50m²/kg

ČIŠĆENJE

Alat i oprema čiste se vodom, udmah nakon upotrebe.

PAKOVANJE

Plastične kante: 4kg, 18kg, 180kg, 900kg

SKLADIŠTENJE

U originalnom, zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićen od direktnog uticaja sunca.

Rok upotrebe: 12 meseci.

Opasnost po zdravlje: Oplatin Miks ne sadrži toksične materije. I pored toga, izbegavati kontakt sa kožom, očima i paziti da se ne proguta. U slučaju kontakta sa kožom ili ako dospe u oči potrebno je ispirati čistom tekućom vodom. Ukoliko se proguta, potražiti medicinsku pomoć. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

Zapaljivost: Oplatin Miks nije zapaljiva tečnost. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

Čišćenje i deponovanje: Nevezani otpad proizvoda Oplatin Miks očistiti vodom. Staru iskorišćenu ambalažu deponirati u skladu sa lokalnim propisima i regulativima za tu vrstu otpada. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.